



產品優點

- 更潤滑
- 更好保護

工具及配件

套裝包括：	須自備：
<ul style="list-style-type: none">▪ 泵（附有摩打和電源）x1▪ 透明燒杯 x2▪ 防護手套 x1 雙	<ul style="list-style-type: none">▪ 對比機油(1 公升裝) x2▪ 紙巾▪ 去油污清潔劑

使用機油建議：

1. 使用 Shell 超凡喜力 0W 和其他黏度機油對比。
2. 以 10W 或 5W 與 0W 進行對比。

演示步驟

準備工作

- 將工具放在水平面上，擰下每個側板的螺絲並將前方的透明蓋關上。
- 將兩瓶不同黏度的 1 公升機油放入底槽中，擰開瓶蓋並將管道穿過，確保管道完全插入瓶中。
- 將透明蓋合實，然後連接電源。

開始演示

1. 按右上角的開關打開泵，機油會從瓶子泵入透明燒杯中。
2. 當其中一個燒杯接近注滿時，將機器關掉。
3. 即可比較到哪一款機油能更快地泵入和排出。

主要觀察點

- 通過測試能看到，使用 Shell 超凡喜力 0W 機油相對其他機油更能迅速泵進燒杯中。
- 試想像將 Shell 超凡喜力 0W 注入運行的汽車時，助您激發引擎超凡表現。

結束演示

- 當機油排出回到原本的瓶內便可開始下一回的示範。
- 當示範完成後，請在工具上噴上去油污清潔劑，並用紙巾將道具擦拭乾淨，最後將示範工具放回安全地方。

注意事項

演示注意事項

- 由於是對比不同黏度的機油，所以確保泵出所剩餘的機油，避免混合了不同的機油。如需更換機油作對比，請先清潔道具，再按以上步驟重複進行。如機油已氧化或被污染，請重新換油。
- 請確保泵出剩餘的機油時不要超過 **20** 秒，防止把空氣泵入工具內造成破壞。

安全注意事項

- 機油為易燃物品，請注意防火。演示期間嚴禁吸煙或進行其他產生火花的活動。
- 操作工具時請戴上防護手套，並務必在安全受控的環境內進行。
- 請保護環境，於合法的途徑下處置廢油。